#### Datenblatt "0803407-10|S10100"

## C+P Doppelstock-Spind Classic PLUS, Bank, 1 Abteil, 2120x300x815mm, 7035/0024



Doppelstöckiger Spind Classic PLUS, 1 Abteil mit 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Fach 1stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit Untergestell und schwebender Sitzfläche, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Türöffnungen 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen **Unterbau:** Gestell Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 Höhe: 2120 x 30 mm, für guten Sitzkomfort, allseitig gehobelt, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 2120 x 300 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: 1108060 RDS Clowngrün, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

- + Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für Durchlassmaß Tür (Höhe): 779 guten Sitzkomfort
- Untergestell mit "freischwebender" Sitzfläche für mehr Beinfreiheit und leichte Bodenreinigung
- + Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Fronten zusätzlich mit Lüftungskiemen für noch effektivere Belüftung
- Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
- Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- 50% Platzersparnis durch doppelstöckige Ausführung im Vergleich zum einstöckigen Modell

Tür Öffnungswinkel: 110

**Tiefe:** 815

Verschluss: Zylinderschloss

Farbe Front: RAL 1108060 Clowngrün

Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Breite: 300

**Anzahl Abteile:** 1 Innentiefe: 477

Innenhöhe gesamt: 1637

Innenbreite sonstige: 298

Durchlassmaß Tür (Breite): 240

Garantie: 10 Gewicht: 30,5



\*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG Boxbachstraße 1

35236 Breidenbach

Telefon: +49 6465 919-0 Fax: +49 6465 919-200 E-Mail: shop@cp.de

Kontakt:

USt.-ID: DE 183061659

German Quality" vom Marktführer

### Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehr- preis.

### Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

### Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxiskompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zu- satzausstattungen.

# Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmä- ßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



**DMSZ** zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

**DMSZ** zertifiziert nach ISO 14001 **UM 00945**  DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GSgeprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.





C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG Boxbachstraße 1 35236 Breidenbach USt.-ID: DE 183061659 Kontakt:

Telefon: +49 6465 919-0 Fax: +49 6465 919-200

E-Mail: shop@cp.de

