Datenblatt "0496315-030|S10021"

C+P Feuerwehrspind Maxi, 2 Fächer, 1850x1300x600mm, 7016/7016

Feuerwehrspind Maxi, 2 Abteile und Mittelteil mit 2 Fächern, für 2 Personen zur separaten Unterbringung von Privatkleidung nach DIN 14092 / DGUV, Abteilbreite links und rechts 500 mm + mittig 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, glatt auskehrbar, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen im linken und rechten Abteil je 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 5 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, im Mittelteil je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, 1 Sockel aus Stahl, lackiert, Stahl-Türen mit geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, Türanschlag links und rechts mit Soft-Anschlag, 2 Wertfach-Boxen mit Einwurföffnung, 2 Helmböden, verkürzt, für knickfreie Unterbringung des Nackenschutzes, 2 seitliche Multifunktions-Hakenleisten mit je 3 verschiebbaren Edelstahlhaken für Sicherheitsgurt, Rettungsleine u.ä., 2 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 2 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 1300 x 600 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau, Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

+ Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
+ Geschlossener Sockel für leichte Bodenreinigung und saubere Optik
+ Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
+ Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
+ Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
+ Maximale Kapazität zur Unterbringung von Einsatzkleidung und sachgemäße Trennung von Privatkleidung



Tür Öffnungswinkel: 110
Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
Helmboden: verkürzt
Niveauregulierung: 25
Oberfläche Korpus: lackiert
Schlüsselart: Bartschlüssel
Hakenleiste: fixiert
Material Haken (Hakenleiste): Edelstahl
Garderobenstange: fixiert
Innenhöhe Gefach unten: 1421
Ursprungsland: DE
Material Türen: Stahl
Profil Garderobenstange: oval
Schloss: Zylinderschloss
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Oberfläche Unterbau: lackiert
Schließkreis: bis 1000
Material Helmhalter: Kunststoff
Innenhöhe gesamt: 1787
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Profil Hakenleisten: oval
Türanschlag DIN: DIN links+rechts
Anlieferzustand: montiert
Anzahl Schlüssel: 2

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Umsatzsteuer-ID:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
vom Marktführer

Datenblatt "0496315-030|S10021"

C+P Feuerwehrspind Maxi, 2 Fächer, 1850x1300x600mm, 7016/7016

Anzahl Abteile: 2
Höhe Unterbau: 100
Niveauregulierung J/N: Ja
Innenhöhe Gefach mitte: 185
Garderobenhöhe: 1325
Türanschlagsart: einschlagend
Höhe: 1850
Schließung: Riegel
Versandart: per LKW
Material Garderobenhaken: Kunststoff
Einwurfschlitz: Ja
Farbe Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau
Belüftung Tür: Belüftungslochbild
Innenhöhe Gefach oben: 365
Oberfläche Türen: lackiert
Garantie: 10 Jahre
Serie: Maxi
Material Hakenleiste: Kunststoff
Material Garderobenstange: Kunststoff
Türanschlag: links angeschlagen + rechts angeschlagen
Anzahl Fächer: 2
Marke: Maxi
Wertfach Höhe: 178
Anzahl Türen: 2
Anzahl Haken/Hakenleiste: 3
Durchlassmaß Tür (Höhe): 165
Wertfach Tiefe: 377
Eignung Wandmontage: Ja
Material Korpus: Stahl

1.370,00 €*

*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Umsatzsteuer-ID:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
vom Marktführer

Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehr- preis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxis- kompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zu- satzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmä- ßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Umsatzsteuer-ID:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality" vom Marktführer