Datenblatt "0490407-10F|S10068"

C+P Spind Evolo PLUS, Bank, 1 Abteile, 2120x300x815mm, 7035/0004

Spind Evolo PLUS, 1 Abteil, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, geschlossene und abgeschrägte Seitenprofile für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, geeignet für verdeckte Kabelführung, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 Ablageboden, darunter 1 Mitteltrennwand sowie links und rechts stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit je 2 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit Untergestell und schwebender Sitzfläche, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, Tür(en) rechts angeschlagen, Stahl-Tür(en) mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Sitzleisten aus Kunststoff, mit Stahlkern für hohe Stabilität, 1 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtkunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 2120 x 300 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 0005000 Stahlgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

+ Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547
+ Sitzleisten aus Kunststoff für beste Hygiene und Reinigung
+ Untergestell mit "freischwebender" Sitzfläche für mehr Beinfreiheit und leichte Bodenreinigung
+ Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
+ Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
+ Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschrankes
+ Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
+ Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
+ Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
+ Kompakte Trennung von Privat-und Berufskleidung als raumsparende Lösung.
+ Langlebiger Stahlkorpus mit Inneneckschräge je Fach zur leichten Entnahme des Schrankinhaltes (auch als Kabelkanal nutzbar)



Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
Sitzbank Sitztiefe: 310
Tiefe: 815
Oberfläche Korpus: lackiert
Schlüsselart: Bartschlüssel
Sitzbanktyp: auskragend
Garderobenstange: fixiert
für Bügelstärke: 6 - 8
Material Unterbau: Stahl
Sitzbank Sitzhöhe: 450
Tür Öffnungswinkel: 90
Material Türen: Stahl
Profil Garderobenstange: oval
Beschlag Tür: innen / nicht sichtbar
Oberfläche Unterbau: lackiert
Schließkreis: bis 1000
Aufhängung Tür: Drehbolzen
Befestigung Beschriftung: selbstklebend
Unterbau: Gestell
Anzahl Schlüssel: 2
Anlieferzustand: teilmontiert
Niveauregulierung J/N: Ja
Höhe: 2120
Material Trennwand: Stahl

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Umsatzsteuer-ID:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
vom Marktführer

Datenblatt "0490407-10F|S10068"

C+P Spind Evolo PLUS, Bank, 1 Abteile, 2120x300x815mm, 7035/0004

Höhe Unterbau: 420
Türanschlagsart: einschlagend
Gestellprofil: Vierkantrohr
Türanschlag DIN: DIN rechts
Schloss für Vorhangschloss: Ja
Türanschlag: rechts angeschlagen
Material Garderobenhaken: Kunststoff
Belüftung Tür: Belüftungslochbild
Innenhöhe Gefach oben: 365
Oberfläche Türen: lackiert
Sitzbank: Ja
Garantie: 10 Jahre
Ausführung Tür: Flügeltüren
Beschriftung: Etikettenrahmen
Innentiefe: 477
Material Garderobenstange: Kunststoff
Türöffnungsbegrenzer: Ja
Sitzhöhe: 450
Sitzfläche: Leisten
Ablageboden: fixiert
Innenhöhe gesamt: 1637
Niveauregulierung: 40
Garderobenhöhe: 1175
Ausführung Trennwand: fixiert

501,00 €*

*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Umsatzsteuer-ID:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
vom Marktführer

Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehr- preis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxis- kompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zu- satzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmä- ßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Umsatzsteuer-ID:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
E-Mail: shop@cp.de

„German Quality" vom Marktführer