Datenblatt "0490407-10F|S10145"

C+P Spind Evolo PLUS, einschiebbare Bank, 1 Abteil, 2120x300x815mm

Spind Evolo PLUS, 1 Abteil, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 Ablageboden, darunter 1 Mitteltrennwand sowie links und rechts stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit je 2 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit Untergestell und schwebender Sitzfläche (nur mit Wandverschraubung oder Rücken-an-Rücken und Reihen-Verschraubung möglich), Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Sitzfläche einschiebbar für ungehinderte Verkehrswege in beengten Räumlichkeiten, auf belastbarem Gleitschienen-System, bequem und sicher bedienbar durch vordere Leiste, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, Tür(en) rechts angeschlagen, Stahl-Tür(en) mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, 1 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtkunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 2120 x 300 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 3000 Feuerrot, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

+ Kompakte Trennung von Privat-und Berufskleidung als raumsparende Lösung
+ Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
+ Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
+ Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
+ Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschrankes
+ Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
+ Untergestell mit "freischwebender" Sitzfläche für mehr Beinfreiheit und leichte Bodenreinigung (Nur mit Wandverschraubung oder „Rücken-an-Rücken“- plus Reihen-Verschraubung möglich)
+ Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
+ Sitzfläche einschiebbar für ungehinderte Verkehrswege in beengten Räumlichkeiten
+ Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547



Farbe Front: RAL 3000 Feuerrot
Tiefe: 815
Durchlassmaß Tür (Höhe): 1599
Tür Öffnungswinkel: 90
Schloss: Zylinderschloss
Unterbau: Gestell
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 28.01
Höhe: 2120
Breite: 300
Anzahl Abteile: 1
Innentiefe: 477
Innenhöhe gesamt: 1637
Innenbreite sonstige: 148/148
Durchlassmaß Tür (Breite): 240
Garantie: 10

661,00 €*

*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Umsatzsteuer-ID:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
vom Marktführer

Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehr- preis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxis- kompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zu- satzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmä- ßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Umsatzsteuer-ID:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality" vom Marktführer